



DIRECT-TO-CARD 打印机

- 简便 – 几分钟内便可开始打印卡片。
- 经济实惠 – 单个高性价比的产品包便可提供您所需的硬件、软件、色带和支持。
- 可靠 – 卡片发行行业中的领军品牌，为您带来出色的性能和卓越的质量体验。
- 无微不至的客户支持和关怀 – 从订购到安装，用户从开箱那一刻起便可获得优质、持续的产品支持。

FARGO® C50e 专为企业、学校和政府机构而设计，是一款易用且实惠的打印机，能够可靠地打印全彩色员工 ID、优惠卡、支付卡或会员卡。这款打印机采用时尚、智能化的设计，几乎不需要任何维护，可轻松安装到最精简的办公室环境中。

C50e 的打印便捷性达到全新水平，从开箱到打印卡片只需几分钟时间。C50 功能包括：

- 简单易用的一体化打印色带和卡片清洁盒，可简化色带安装流程。
- 内置 Swift ID® 身份识别应用程序，支持在数秒内创建身份识别卡，而不需要安装任何其他软件。

- FARGO Workbench™ 打印机的维护和诊断软件可始终确保打印的最佳性能。
- 享受全彩色或单色边到边打印功能。
- 设计直观，可通过颜色不断变化的按钮即时了解系统状态更新。
- 在线专家和电话支持。

FARGO C50e 采用 Genuine HID™ 技术打造，可与 HID 生态系统内的其他产品实现完全互操作，从而支持组织充分利用其现有的技术投资。C50e 打印机可与 Asure ID® 卡个性化软件和 EasyLobby® 安全访客管理软件实现互操作。

规格

打印方法	热升华/树脂热转印
分辨率	300 dpi (11.8 dots/mm) 连续色调
色彩	每像素支持 1670 万色/256 灰阶
打印色带选项	<p>选件包括：易用的色带和一次性色带盒 (EZ)，以及更经济环保的可填充色带和色带盒 (ECO)。将来订购色带时，请注明零件编号，以确保色带与您的打印机可实现互操作。</p> <p>EZ 和 ECO</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 全彩色，带黑色树脂和覆膜，YMCKO*，每盒打印 100 组 ■ 全彩色，带黑色树脂和覆膜，YMCKO*，每盒打印 250 组**** <ul style="list-style-type: none"> ■ 树脂黑色块（标准和优质），每盒打印 1000 组 <p>仅 ECO</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 全彩色，半版带黑色树脂和覆膜，YMCKO*，每盒打印 350 组 <p>仅 EZ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 树脂绿色、蓝色、红色和白色块，每盒打印 1000 组 <ul style="list-style-type: none"> ■ 银色和金色块，每盒打印 500 组 <p>重写技术 - 不需要色带</p>
打印速度**	每张卡片 7 秒 (K*)；每张卡片 12 秒 (KO*)；每张卡片 24 秒 (YMCKO*)
可接受标准卡片尺寸	CR-80 (3.375 英寸长 x 2.125 英寸宽/85.6 毫米长 x 54 毫米宽)；CR-79 背胶卡片 (3.313 英寸长 x 2.063 英寸宽/84.1 毫米长 x 52.4 毫米宽)
打印区域	CR-80 边到边 (3.36 英寸长 x 2.11 英寸宽/85.3 毫米长 x 53.7 毫米宽)；CR-79 (3.3 英寸长 x 2.04 英寸宽/83.8 毫米长 x 51.8 毫米宽)
可接受卡片厚度	0.009 英寸 - 0.040 英寸/9 密耳 - 40 密耳/0.229 毫米 - 1.016 毫米
可接受卡片类型	具有光亮 PVC 表面的 PVC 或聚酯卡片；100% 聚酯卡片需要单色树脂；具有 PVC 表面的光学存储卡；可重写卡片
输入槽容量	50 张卡 (0.030 英寸/0.762 毫米)
输出槽容量	最多 30 张卡 (0.030 英寸/0.762 毫米)
卡清洁	卡清洁辊已集成到色带盒中；每次更换色带时会自动更换清洁辊
内存	32 MB RAM
软件驱动程序	Windows® XP/Vista™ (32 位和 64 位) /Server 2003 & 2008/Windows® 7 和 Windows® 8 (32 位和 64 位)，MAC OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/Linux***
接口	USB 2.0
工作温度	65° 到 80° F/18° 到 27° C
湿度	20-80% 无冷凝
尺寸	单面打印机：8.8 英寸高 x 13.7 英寸宽 x 7.9 英寸深/224 毫米高 x 348 毫米宽 x 201 毫米深
重量	单面：7.5 磅/3.4 公斤
机构认证	安全：UL 60950-2、CSA C22.2 (60950-1-07) 和 CE；EMC：FCC Class A、CE (EN 55022 Class A、EN 55024)、CCC、BSMI、KC
电源电压	100-240Vac，50-60Hz，最大 1.6 A
电源频率	50 Hz/60 Hz
担保	打印机 - 两年；打印头 - 一年，使用 UltraCard™ 无限次
选项	打印机清洁套装；USB；安全专用耗材系统
软件	Swift ID® 嵌入式身份识别应用程序、FARGO 工作台诊断实用程序
显示	颜色不断变化的状态按钮

* 说明打印的色带类型和色带盘数量，其中 Y=黄色，M=紫红色，C=蓝绿色，K=脂黑色，O=覆膜，B=热升华黑色。

** 打印速度仅为近似值，是指从卡片进入输出槽到下一张卡片进入输出槽之间的这段时间。打印速度不包含编码时间和 PC 处理图像所需的时间。处理时间取决于文件大小、CPU、RAM 容量和打印时的可用资源数量。

*** Linux 版本：Ubuntu 12.04、Debian 7.0、Fedora 18、Mandriva 2011、Red Hat 6.4 和 Open Suse 12.3。

**** 有限可用性 - 请联系您的 FARGO 经销商了解可用性



HID 中国总部
 深圳市福田区天安数码城
 创新科技广场二期东座 15 楼 1503 室
 邮编：518040
 电话：0755 88353190
 传真：0755 88353185

hidglobal.com

ASSA ABLOY

An ASSA ABLOY Group brand

© 2013 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. 保留所有权利。HID、HID Global、HID 徽标、Chain Design、FARGO、UltraCard、Swift ID、Asure ID、Genuine HID 和 EasyLobby 均为 HID Global 或其授权商/供应商在美国和其他国家/地区的商标或注册商标，未经许可不得使用。所有其他商标、服务标志和产品或服务名称都是其各自所有者的商标或注册商标。

2013-07-10-fargo-c50-printer-ds-zh-cn